# Outline Drawing

PIN FUCTION

| PIN | SYMBOL | PIN | SYMBOL |
|-----|--------|-----|--------|
| 1 | NC(GND) | 16 | R/W# |
| 2 | C2P | 17 | E/RD# |
| 3 | C2N | 18 | D0 |
| 4 | C1P | 19 | D1 |
| 5 | C1N | 20 | D2 |
| 6 | VBAT | 21 | D3 |
| 7 | VSS | 22 | D4 |
| 8 | VSS | 23 | D5 |
| 9 | VDD | 24 | D6 |
| 10 | BS0 | 25 | D7 |
| 11 | BS1 | 26 | IREF |
| 12 | BS2 | 27 | VCOMH |
| 13 | CS# | 28 | VCC |
| 14 | RES# | 29 | NC |
| 15 | D/C# | 30 | NC(GND) |

SCALE 40 : 1

0.02 0.23 1.40 0.20(POL) 0.10±0.03

contact side

P0.7*(30-1)=20.30±0.05

0.85 30 2-φ0.80

128*64 1.3"

34.50±0.2 33.50±0.2(POL) 31.42(VA) 29.42(AA)

12.00 16.00±0.1 W0.4±0.03 22.00±0.2 6.25

2.10 14.70(AA) 16.70(VA) 18.20±0.2(POL) 19.20±0.2 23.00±0.2

0.50 1.54 2.54 0.50 1.10

2.00 4.75 6.887 11.00 12.00±0.3

DLC Display Co.,Limited
www.dlcdisplay.com

TITLE: DLC0130ANOG-B

DWG NO:

DWG NAME:

DRAWN BY:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
CONFIRMED BY:

SCALE:
UNIT: **mm**
SHEET NO: OF

NOTES:
1. DISPLAY: OLED/BLUE
2. DRIVE IC: SSD1106G
3. Interface : Parallel, SPI, I2C
4. General Tolerance : ±0.3mm
5. RoHS Comliocant